



**ZONE 2/22
CL I, II, III DIV 2**



Push-To-Talk



Android™ 10

**Compatible Zero
Touch et MDM**

IS655.2

Le smartphone fin qui combine un design élégant et une robustesse extrême et est équipé des dernières technologies, d'un processeur rapide et d'un bouton PTT pour une communication efficace entre les membres d'une équipe. Le smartphone léger est Android Enterprise Recommended, Zero-Touch et compatible MDM.



Acel Genesys S.A.S

Photos non contractuelles Les spécifications sont données à titre indicatif ; elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

Z.A - 1 route de Galluis - 78940 La Queue-Lez-Yvelines

contact@acelgenesys.fr <https://acelgenesys.fr/>

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système d'exploitation	Android™ 10
Processeur	Helio P22 (MT 6762V)
Mémoire	3 Go RAM 32 Go mémoire interne microSD jusqu'à 128 Go
Fréquences	2G GSM: B2/3/5/8 3G WCDMA: B1/5/8 4G LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28A/28B 4G LTE-TDD: B38/40/41 (120M)
Dimensions	Taille : 152,5 x 75,4 x 12,58 mm Poids : 203 g
Écran	5,5" HD+ 18:9 écran tactile capacitif 720 x 1440 pixels
Batterie	4200 mAh
Caméra	13 MP AF arrière 8 MP FF frontal
Connexions	WiFi 5 GHz: IEEE 802.11 b/g/n/ac avec hotspot Bluetooth® 5 GPS, A-GPS, Glonass Near Field Communication
Classes de protection	IP68 poussière et étanche MIL-STD-810G Utilisable de -10 °C à +60 °C

AUTRES FONCTIONNALITÉS



Bouton PTT- Compatible Push-To-Talk (application tierce requise, sur la base d'approbations spécifiques à chaque pays)



Bouton personnalisable



Dual nano-SIM



Haut-parleur amplifié



Accéléromètre, capteurs de lumière, capteurs magnétique, capteurs de proximité

FOURNITURES INCLUSES

Smartphone avec batterie intégré, câble micro USB, adaptateur secteur universel, film protecteur d'écran, manuel de démarrage rapide et instructions de sécurité



Homologation ATEX : EX-Zone 2/22
Ⓢ II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP54
Ⓢ II 3D Ex ic IIIB T135 °C Dc IP54



Homologation IECEx : EX-Zone 2/22
Ex ic IIC T4 Gc IP54
Ex ic IIIB T135 °C Dc IP54



Homologation NEC500 :
Class I, II, III Division 2
Groups A B C D F G T4 135 °C

Homologations supplémentaire : KCs (Corée du Sud)