

## PAD-EX01P8DZ2\*



- Certificats mondiaux - une plateforme commune
- Écran capacitif multitouch
- Processeur Intel® Core™ de huitième génération
- Bluetooth® 5.0
- Écran large de 11,6 pouces
- Peut être utilisé à la lumière du soleil
- Les accessoires et périphériques permettent un plus large éventail d'applications
- Une connectivité sans fil exceptionnelle
- Intel Wireless AC9260
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Appareil photo 8 MP avec autofocus et flash LED

Pad-Ex® 01 DZ2 (Div. 2 und Zone 2/22), caméra en option, processeur i7, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Windows 10



### Données Technique

#### Hardware

Processeur	Intel Broadwell i7 (8550 U)
Mémoire de travail	RAM 8 GByte
Caméra	<b>En option:</b>
Caméra frontale	2 MP
Appareil photo principal	8 MP Autofocus
Scanner	<b>En option:</b> 1-D/2-D barcode scanner
Mémoire interne de stockage	256 GByte
Capteurs	Capteur d'accélération, gyroscope et boussole électronique, capteur de lumière

#### Affichage et touches de contrôles

Écran	Peut être utilisé avec des gants
Technologie d'écran tactile	Capacitive multitouch
Type	TFT, LCD
Diagonale de l'écran	29.5 cm (11.6 ")
Rapport hauteur/largeur	16:9
Résolution	1920x1080 (Full HD)
Luminosité	1000 cd/m <sup>2</sup> (nit)
Couleurs	16 Mio.
Touches	Marche/Arrêt Volume Haut / Bas

#### Spécifications électriques

Type de batterie	Li-Ion batterie 43.8 WH 11.1 V 3950 mAh
------------------	---

#### Communication



WLAN	802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz + 5 GHz)
Bluetooth	Bluetooth® 5.0
GPS sensor	GPS, Glonass, Beidou, Galileo
USB	2x USB 3.0 (Type-A)
Carte SIM	<b>Optionnel:</b> 1 x standard SIM

#### Logiciels















## Données Technique

Système d'exploitation	Windows® 10 Pro (64 Bit)
Langages	German, English (default)
<b>Conditions environnementales</b>	
Conditions environnementales	-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
<b>Spécifications mécaniques</b>	
Degré de protection	IP64
Poids	1200 g
<b>Dimensions</b>	
L x H x P	192 mm x 298 mm x 20 mm
<b>Données pour l'application en relation avec les zones dangereuses</b>	
ATEX agrément	
Certificat de conformité	EPS 16 ATEX 1 163 X
ATEX marquage	<b>I</b> II 3G Ex ic IIC T4 Gc <b>I</b> II 3D Ex ic IIIB T135°C Dc Ta = -10 °C to +55 °C
<b>Agréments internationaux</b>	
SGS approval	
SGS certificate	SGSNA/20/SUW/00020X
Approved for	Class I, II, III, Division 2, GRPS A-G, T4, T135 °C Class I, Zone 2, Group IIC T4 Ta = -10 °C to +55 °C
IECEX approval	
IECEX certificate	IECEX EPS 16.0072X
IECEX marking	Ex ic IIC T4 Gc Ex ic IIIB T135 °C Dc Ta = -10 °C to +55 °C
INMETRO approval	
INMETRO certificate	TÜV 20.1444 X
INMETRO marking	Ex ic IIC T4 Gc Ex ic IIIC T135°C Dc IP 64 X Ta = -10 °C to +55 °C
CML approval	
CML certificate	CML 19 JPN 2478 X
CML marking	Ex ic IIC T4 Gc Ex ic IIIB T135 °C Dc
CCC approval	
CCC certificate	2020322309003372
CCC marking	Ex ic IIC T4 Gc Ex icD 22 T135
<b>Informations générales</b>	
Contenu de l'emballage	Pad-Ex® Adaptateur secteur Câble de charge Connecteur Dock avec passe-plat Dragonne  Documentation <b>En option :</b> Interface Bluetooth HART Viator

## Accessoires

	<b>AC Power Cord ITA</b> IEC60320-C5	Câble d'alimentation AC (IT) for Pad-Ex 01
	<b>AC Power Cord CH</b> IEC60320-C5	Câble d'alimentation AC (CH) for Pad-Ex 01
	<b>AC Power Cord UK</b> IEC60320-C5	Câble d'alimentation AC (UK) for Pad-Ex 01

## Accessories

	<b>VH P01 A01 Vehicle Dock</b>	Station d'accueil pour véhicules Pad-Ex 01 DZ2, D2
	<b>DS P01 A01 Office Dock</b>	Station d'accueil de bureau pour le Pad-Ex 01 DZ2 D2
	<b>DC P01 HC Battery charger</b>	Chargeur pour batterie BP P01 HC et BP P01 SC
	<b>CH P01 A01 Shoulder strap</b>	Bandoulière pour Pad-Ex 01 DZ2, D2
	<b>LC P01 A01 Leathercase</b>	Étui en cuir pour Pad-Ex 01 DZ2, D2
	<b>HA P01 A01 X-Strap</b>	Strap élastique à monter à l'arrière pour Pad-Ex 01 DZ2, D2
	<b>ST T01 Xi</b>	Styleret avec pointe en fibre et câble spiralé
	<b>CA P01 A01 Hand strap</b>	Dragonne pour Pad-Ex 01 DZ2, D2
	<b>PS P01 A01 Power Supply</b>	Alimentation électrique (adaptateur AC avec cordon d'alimentation AC UE) pour Pad-Ex 01 D2, DZ2
	<b>CC P01 A01 car charger</b>	Chargeur de voiture pour Pad-Ex 01 DZ2 D2
	<b>AC Power Cord US IEC60320-C5</b>	Câble d'alimentation AC (US) for Pad-Ex 01
	<b>PSPA1C1GE-R</b>	Adaptateur USB-C vers Ethernet
	<b>BP_P01_SC</b>	Batterie supplémentaire 4,130 Ah pour Pad-Ex 01 DZ2/D2
	<b>BP_P01_HC_</b>	Batterie supplémentaire 7,8 Ah pour Pad-Ex 01 DZ2/D2



### Accl Genesys S.A.S

Photos non contractuelles Les spécifications sont données à titre indicatif ; elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

Z.A - 1 route de Galluis - 78940 La Queue-Lez-Yvelines

[contact@acclgenesys.fr](mailto:contact@acclgenesys.fr) <https://acclgenesys.fr/>