

Ex-Handy 10 mode classic

Communication flexible dans les zones dangereuses.

Simple, robuste et pratique : le téléphone 4G/LTE certifié Zone 1/21 & zone 2 /22 et Div. 1 & Div. 2.

En utilisant la puissance de nos services numériques, nous vous fournissons un Ex-Handy 10 DZ1 / Ex-Handy 10 DZ2 préconfiguré qui se concentre sur l'objectif principal : **être un téléphone.**

En plus de limiter l'appareil aux fonctions pertinentes du téléphone et de restreindre les fonctionnalités d'Android pour améliorer encore les performances des fonctions de base, il est toujours doté de fonctionnalités qui permettent une utilisation confortable « téléphone uniquement ».

L'écran est fabriqué en verre Gorilla® Glass, extrêmement durable et résistant aux rayures (classé IP68).

Il peut même être utilisé avec des gants.





L'Ex-Handy 10 est conçu pour les environnements les plus difficiles : il peut être utilisé à des températures de Fonctionnement allant de -20 °C à +60 °C et il offre une bonne lisibilité en plein soleil.


Une batterie rechargeable et une gestion avancée de l'énergie avec une autonomie exceptionnelle.

Le système d'exploitation Android™ offre des correctifs réguliers et des mises à jour de sécurité.

Pour garantir une utilisation à long terme et illimitée du téléphone, ECOM propose une garantie et un contrat de niveau de service de trois ans. (En option)



	<p>ATEX (Europe) Ex-Handy-DZ1</p> <ul style="list-style-type: none"> • II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb IP64 • II 2D Ex ib op is IIIC T120°C Db • Ta = -20 °C to +60 °C
	<p>IECEx (International)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ex ib op is IIC T4 Gb IP64 • Ex ib op is IIIC T120°C Db • Ta = -20 °C to +60 °C
	<p>ATEX (Europe) Ex-Handy-DZ2</p> <ul style="list-style-type: none"> • II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64 • II 3D Ex ic IIIC T120°C Dc • Ta = -20 °C to +60 °C
	<p>IECEx (International)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ex ic IIC T4 Gc IP64 • Ex ic IIIC T120°C Dc • Ta = -20 °C to +60 °C



Acet Genesys S.A.S

Photos non contractuelles Les spécifications sont données à titre indicatif ; elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

Z.A - 1 route de Galluis - 78940 La Queue-Lez-Yvelines

contact@acetgenesys.fr <https://acetgenesys.fr/>

Comment nous avons réalisé CLASSIC MODE*

- Désactivation de tous les services Google
 - Ajout d'applications ecom basées sur SMT Apps
- Suite :
- CALCULATOR
 - CLOCK
 - CONTACTS
 - DIALER
 - eFLASH
 - eRESET
 - eSENTINEL
 - GALLERY
 - SMS Messenger

Fonctionnalités

- Mise à disposition d'un téléphone Android à part entière
- Limiter les fonctions à celles d'un téléphone classique
 - Permettre l'accès uniquement aux fonctions nécessaires du téléphone
- Ajout d'applications ecom développées en interne, basées sur la suite SMT
- Les applications SMT ne sont pas connectées aux services en ligne.
- Toutes les données sont stockées et restent sur le téléphone localement.
- Accès au menu des paramètres pour permettre à l'utilisateur de personnaliser son téléphone

Latest firmware release: Android™ 9

Système d'exploitation

Android™ | Android Zero-Touch | Google Play



Certifié Google Play Protect.

Google Play Protect is built-in malware protection that works to keep your device clean and your data safe.

Processeur

Plateforme Qualcomm Snapdragon MSM8909

Plages

Plages de fréquences cellulaires :
 4G LTE FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B11, B12, B13, B20, B21, B25, B26, B28, B66, B71
 4G LTE TDD: B38, B39, B40, B41
 3G UMTS: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz
 2G GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

Mémoire

2 GB RAM, 16 GB ROM
 Carte microSD jusqu'à 128 Go

Écran

Écran tactile capacitif multi-touch 6.6 cm (2.6") en verre Gorilla® extrêmement résistant aux chocs et aux rayures
 S'utilise avec des gants ou les mains mouillées
 Grande lisibilité en plein soleil

Ports

Connecteur 3,5 mm avec solution de montage ecom spéciale
 Connecteur USB 2.0 magnétique étanche à 7 broches

Dimensions

148 x 67 x 24 mm

Poids

env. 330 g

Touches dédiées

Programmables / Alarme / Marche-Arrêt / Multifonction / Volume / boutons matériels pour fonctionnalités Android

Température de service

-20 ... +60 °C

Connectivité

Norme 4G / LTE (périphérique débloqué) ; nano SIM
 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/e/k/r/h ; compatibilité 2,4 Ghz et 5 Ghz
 Bluetooth® 4.2, y compris BLE (Bluetooth Low Energy)
 GPS / A-GPS / Glonass / Beidou
 NFC

Caméra

Caméra arrière 8 Mpx avec mise au point automatique, flash LED avec fonction torche (en option)

Batterie

4400 mAh

LTE Standby time

up to 600 h

Protection

IP68, MIL-STD-810G



Acet Genesisys S.A.S

Photos non contractuelles Les spécifications sont données à titre indicatif ; elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
 Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

Z.A - 1 route de Galluis - 78940 La Queue-Lez-Yvelines
contact@acelgenesys.fr <https://acelgenesys.fr/>