

**ZONE 1/21
CL I, II, III DIV 1**



**Interface ISM
multifonctionnelle
universelle à 13 broches**



Android™ 10

**Compatible
Zero Touch et MDM**

IS530.1

Le smartphone industriel très puissant se distingue par sa grande polyvalence grâce à son interface ISM. Des modules supplémentaires, tels qu'un RSM, des casques PTT, le lecteur de codes-barres professionnel IS-TH1xx.1 et la caméra thermique IS-TC1A.1, transforment l'IS530.1 en un appareil multifonction de hautes performances. Le smartphone est Android Enterprise Recommended, compatible Zero-Touch et MDM.



Acel Genesys S.A.S

Photos non contractuelles Les spécifications sont données à titre indicatif ; elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

Z.A - 1 route de Galluis - 78940 La Queue-Lez-Yvelines

contact@acelgenesys.fr <https://acelgenesys.fr/>

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système d'exploitation	Android™ 10
Processeur	SDM660 Octa-Core (Kryo Gold-Quad cores 2,2GHz; Kryo Silver-Quad cores 1,8GHz)
Mémoire	4 Go RAM 64 Go mémoire interne microSD jusqu'à 128 Go
Fréquences	2G GSM: 850/900/1800/1900MHz 3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8 4GLTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 avec MFB1 B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66 4GLTE-TDD: B38/B39/B40/B41 4GLTE-SCDMA: B34/B39
Dimensions	Taille : 155 x 80 x 25 mm Poids : 325 g
Écran	4,5" Gorilla Glass® 3ème génération 854 x 480 pixels Manipulation possible avec des gants
Batterie	3600mAh, 3,8V, 13,68Wh remplaçable
Caméra	13 MP AF arrière 5 MP FF frontal
Connexions	WiFi 2,4GHz + 5 GHz: IEEE802.11a/b/g/n/ac/e/k/r/h avec hotspot pour max. 8 connexions Bluetooth® 5 GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication
Classes de protection	IP68 poussière et étanche MIL-STD-810G Utilisable de -20 °C à +60 °C

AUTRES FONCTIONNALITÉS

	Bouton SOS pour la protection des travailleurs isolés. Compatible PTI/DATI (application tierce requise, en fonction des réglementations spécifiques selon les pays)		Interface ISM multifonctionnelle universelle à 13 broches pour connecter des appareils supplémentaires pour une large gamme d'applications
	Dual micro-SIM		Haut-parleur amplifié
	Port USB magnétique		Accéléromètre, gyroscope, capteurs de lumière, capteurs magnétique, capteurs de proximité, capteurs de pression

FOURNITURES INCLUSES

Smartphone, batterie, câble USB type C i.safe PROTECTOR 2.0, câble de chargement USB-magnétique i.safe PROTECTOR 3.0, adaptateur secteur universel, tournevis, film protecteur d'écran, manuel de démarrage rapide et instructions de sécurité



Homologation ATEX : EX-Zone 1/21
 Ⓢ II 2G Ex ib IIC T4 Gb
 Ⓢ II 2D Ex ib IIIC T135° C Db IP6X



Homologation IECEx : EX-Zone 1/21
 Ex ib IIC T4 Gb
 Ex ib IIIC T135° C Db IP6X



Homologation NEC500 :
 Class I, II, III Division 1
 Groups A B C D E F G T4



Homologation EAC :
 1Ex ib IIC T4 Gb X
 Ex ib IIIC T135° C Db X IP64

Homologations supplémentaires : INMETRO (Brésil) | KCs (Corée du Sud) | PCEC (Chine) | JNIOOSH (Japon) | SANS (Afrique du Sud)