



ZONE 2/22
CL I, II, III DIV 2



Interface ISM
multifonctionnelle
universelle à 13 broches



Android™ 10

Compatible
Zero Touch et MDM

IS530.2

Le smartphone industriel très puissant se distingue par sa grande polyvalence grâce à son interface ISM. Des modules supplémentaires, tels qu'un RSM, des casques PTT ou le lecteur de codes-barres professionnel IS-TH1, transforment l'IS530.2 en un appareil multifonction de hautes performances. Le smartphone est Android Enterprise Recommended, compatible Zero-Touch et MDM.

Acel Genesys S.A.S

Photos non contractuelles Les spécifications sont données à titre indicatif ; elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

Z.A - 1 route de Galluis - 78940 La Queue-Lez-Yvelines


contact@acelgenesys.fr <https://acelgenesys.fr/>



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système d'exploitation	Android™ 10
Processeur	SDM660 Octa-Core (Kryo Gold-Quad cores 2,2 GHz; Kryo Silver-Quad cores 1,8 GHz)
Mémoire	4 Go RAM 64 Go mémoire interne microSD jusqu'à 128 Go
Fréquences	2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 avec MFBI B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 4G LTE-SCDMA: B34/B39
Dimensions	Taille : 155 x 80 x 25 mm Poids : 325 g
Écran	4,5" Gorilla Glass® 3ème génération 854 x 480 pixels Manipulation possible avec des gants
Batterie	3600 mAh, 3,8 V, 13,68 Wh remplaçable
Caméra	13 MP AF arrière 5 MP FF frontal
Connexions	WiFi 2,4 GHz + 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h avec hotspot pour max. 8 connexions Bluetooth® 5 GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication
Classes de protection	IP68 poussière et étanche MIL-STD-810G Utilisable de -20 °C à +60 °C

AUTRES FONCTIONNALITÉS

	Bouton SOS pour la protection des travailleurs isolés. Compatible PTI/DATI (application tierce requise, en fonction des réglementations spécifiques selon les pays)		Interface ISM multifonctionnelle universelle à 13 broches pour connecter des appareils supplémentaires pour une large gamme d'applications
	Dual micro-SIM		Haut-parleur amplifié
	Port USB magnétique		Accéléromètre, gyroscope, capteurs de lumière, capteurs magnétique, capteurs de proximité, capteurs de pression

FOURNITURES INCLUSES

Smartphone, batterie, câble USB type C, câble de chargement USB-magnétique, adaptateur secteur universel, tournevis, film protecteur d'écran, manuel de démarrage rapide et instructions de sécurité



Homologation ATEX : EX-Zone 2/22
 Ⓢ II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64
 Ⓢ II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc IP64



Homologation IECEx : EX-Zone 2/22
 Ex ic IIC T4 Gc IP64
 Ex ic IIIC T135°C Dc IP64



Homologation NEC500 :
 Class I, II, III Division 2
 Groups A B C D F G T4



Homologation EAC :
 2Ex ic IIC T4 Gc X
 Ex ic IIIC T135°C Dc X

Homologations supplémentaire : PCEC (Chine)