



**ZONE 1/21
CL I, II, III DIV 1**



Push-To-Talk



**Interface ISM
multifonctionnelle
universelle à 13 broches**



Android™ 10

IS330.1

Le téléphone mobile professionnel peut être utilisé comme une radio avec sa touche PTT programmable (en option). Il est également adapté à une communication MCPTT notamment grâce à son interface ISM qui permet la connexion d'accessoires tels qu'un casque RSM ou PTT. Étant Android Enterprise Recommended et compatible zéro contact, il est très facilement géré par un système MDM. Sa batterie performante et la possibilité de le recharger avec un chargeur de bureau ou avec un chargeur multiple complètent les points forts de cet appareil très robuste et ayant une bonne prise en main.

Acel Genesys S.A.S



Photos non contractuelles Les spécifications sont données à titre indicatif ; elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

Z.A - 1 route de Galluis - 78940 La Queue-Lez-Yvelines

contact@acelgenesys.fr <https://acelgenesys.fr/>

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système d'exploitation Android™ 10

Processeur SDM660 Octa-Core (Kryo Gold-Quad cores 2,2GHz; Kryo Silver-Quad cores 1,8GHz)

Mémoire 4 Go RAM | 64 Go mémoire interne | microSD jusqu'à 128 Go

Fréquences
 2G GSM : 850/900/1800/1900 MHz
 3G WCDMA : UMTS B1/2/A/5/8
 4GLTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 avec MFBI B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66
 4GLTE-TDD: B38/B39/B40/B41
 4GLTE-SCDMA: B34/B39

Dimensions Taille : 152,8x62x26,7 mm | Poids : 318 g

Écran 2,6" Gorilla Glass® 3ème génération | 320x432 pixels | Manipulation possible avec des gants

Batterie 4050 (typ.4200) mAh, 3,8V, 14,98Wh | remplaçable

Caméra 13 MP AF arrière | 5 MP FF frontal

Connexions WiFi 2,4GHz + 5 GHz : IEEE802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h avec hotspot pour max. 8 connexions
 Bluetooth® 5
 GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo
 Near Field Communication

Classes de protection IP68 poussière et étanche | MIL-STD-810G | Utilisable de -20 °C à +60 °C

AUTRES FONCTIONNALITÉS



Bouton PTT - Compatible Push-To-Talk (application tierce requise, sur la base d'approbations spécifiques à chaque pays)



Interface ISM multifonctionnelle universelle à 13 broches pour connecter des appareils supplémentaires pour une large gamme d'applications



Bouton SOS pour la protection des travailleurs isolés. Compatible PTT/DATI (application tierce requise, en fonction des réglementations spécifiques selon les pays)



Haut-parleur amplifié



Dual nano-SIM



Accéléromètre, gyroscope, capteurs de lumière, capteurs magnétique, capteurs de proximité, capteurs de pression

FOURNITURES INCLUSES

Téléphone mobile, batterie, câble USB type C i.safe PROTECTOR 2.0, adaptateur secteur universel, tournevis, film protecteur d'écran, manuel de démarrage rapide et instructions de sécurité



Homologation ATEX : EX-Zone 1/21
 Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb
 Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135 °C Db IP6X



Homologation IECEx : EX-Zone 1/21
 Ex ib IIC T4 Gb
 Ex ib IIIC T135 °C Db IP6X



Homologation NEC500 :
 Class I, II, III Division 1
 Groups A B C D E F G T4



Homologation EAC :
 1Ex ib IIC T4 Gb X
 Ex ib IIIC T135 °C Dc X

Homologations supplémentaires : JNIOSSH (Japon)