

**ZONE 2/22  
CL I, II, III DIV 2****Push-To-Talk****Interface ISM  
multifonctionnelle  
universelle à 13 broches****Android™ 10****IS330.2**

Grâce à l'interface ISM qui permet la connexion d'un microphone haut-parleur déporté RSM ou d'un kit mains libres PTT, le téléphone mobile PTT professionnel peut être utilisé comme un talkie-walkie. L'appareil Android Enterprise Recommended est compatible Zero-Touch et se gère facilement via un système MDM. La batterie haute capacité et la possibilité de recharge à l'aide d'un chargeur de bureau ou d'un chargeur multiple complètent les points forts de cet appareil mobile ergonomique et très robuste.

**Acel Genesys S.A.S**

Photos non contractuelles Les spécifications sont données à titre indicatif ; elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

Z.A - 1 route de Galluis - 78940 La Queue-Lez-Yvelines

[contact@acelgenesys.fr](mailto:contact@acelgenesys.fr) <https://acelgenesys.fr/>

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Système d'exploitation** Android™ 10

**Processeur** SDM660 Octa-Core (Kryo Gold-Quad cores 2,2GHz; Kryo Silver-Quad cores 1,8GHz)

**Mémoire** 4 Go RAM | 64 Go mémoire interne | microSD jusqu'à 128 Go

**Fréquences**

2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz

3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8

4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 avec MFB1

B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66

4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41

4G LTE-SCDMA: B34/B39

**Dimensions**

Taille : 152,8x62x26,7mm | Poids : 318 g

**Écran**

2,6" Gorilla Glass® 3ème génération | 320x432 pixels | Manipulation possible avec des gants

**Batterie**

4050 (typ.4200) mAh, 3,8V, 14,98Wh | remplaçable

**Caméra**

13 MP A F arrière | 5 MP FF frontal

**Connexions**

WiFi 2,4GHz + 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h avec hotspot pour max. 8 connexions Bluetooth® 5

GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo

Near Field Communication

**Classes de protection**

IP68 poussière et étanche | MIL-STD-810G | Utilisable de -20 °C à +60 °C

## AUTRES FONCTIONNALITÉS



Bouton PTT- Compatible Push-To-Talk (application tierce requise, sur la base d'approbations spécifiques à chaque pays)



Bouton SOS pour la protection des travailleurs isolés. Compatible PTI/DATI (application tierce requise, en fonction des réglementations spécifiques selon les pays)



Dual nano-SIM



Interface ISM multifonctionnelle universelle à 13 broches pour connecter des appareils supplémentaires pour une large gamme d'applications



Haut-parleur amplifié



Accéléromètre, gyroscope, capteurs de lumière, capteurs magnétique, capteurs de proximité, capteurs de pression

## FOURNITURES INCLUSES

Téléphone mobile, batterie, câble USB type C, adaptateur secteur universel, tournevis, film protecteur d'écran, manuel de démarrage rapide et instructions de sécurité



Homologation ATEX : EX-Zone 2/22

⊗ II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64

⊗ II 3D Ex ic IIIC T135° C Dc IP64



Homologation IECEx : EX-Zone 2/22

Ex ic IIC T4 Gc IP64

Ex ic IIIC T135° C Dc IP64



Homologation NEC500:

Class I, II, III Division 2

Groups A B C D F G T4



Homologation EAC :

2Ex ic IIC T4 Gc X

Ex ic IIIC T135° C Dc X