



**ZONE 2/22**

-  **Téléphonie 4G**
-  **Batterie puissante pour de longues périodes de travail**
-  **Haut-parleur amplifié**

IS360.2

Ce téléphone mobile compact est conçu pour les fonctions principales classiques de téléphonie et de messagerie (SMS). L'IS360.2 est équipé d'un système d'exploitation propriétaire sans Play Store. Des applications personnalisées peuvent être installées.

La simplicité d'utilisation via l'écran tactile 3" et la forme pratique de l'IS360.2 permettent une manipulation sûre même dans des environnements de travail difficiles et garantissent une communication optimale entre les interlocuteurs. Grâce à sa batterie puissante, il est parfaitement adapté aux longues journées de travail.



**Acel Genesys S.A.S**

Photos non contractuelles Les spécifications sont données à titre indicatif ; elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

Z.A - 1 route de Galluis - 78940 La Queue-Lez-Yvelines

[contact@acelgenesys.fr](mailto:contact@acelgenesys.fr) <https://acelgenesys.fr/>

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Système d'exploitation</b>	Propriétaire
<b>Processeur</b>	MTK6739V Quad-core
<b>Mémoire</b>	1 Go RAM   8 Go mémoire interne
<b>Fréquences</b>	2G GSM: B2/3/5/8 3G WCDMA: B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28
<b>Dimensions</b>	Taille : 118 x 58 x 25,86 mm   Poids : 197 g
<b>Écran</b>	3" lisible au soleil   480 x 854 pixels
<b>Batterie</b>	3000mAh   remplaçable
<b>Caméra</b>	2 MP FF arrière   avec flash LED
<b>Connexions</b>	WiFi 2,4 GHz + 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n Bluetooth® 4.2
<b>Classes de protection</b>	IP68 poussière et étanche   MIL-STD-810H   Utilisable de -10 °C à +50 °C

## AUTRES FONCTIONNALITÉS



Accéléromètre, capteurs de lumière, capteurs magnétique, capteurs de proximité



Bouton programmable individuellement

## FOURNITURES INCLUSES

Smartphone, batterie, clip de ceinture, câble USB type C, adaptateur secteur universel, tournevis, film protecteur d'écran, manuel de démarrage rapide et instructions de sécurité



Homologation ATEX : EX-Zone 2/22  
Ⓜ II 3G Ex ic IIC T4 Gc  
Ⓜ II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc



Homologation IECEx : EX-Zone 2/22  
Ex ic IIC T4 Gc  
Ex ic IIIC T135°C Dc



## Acel Genesys S.A.S

Photos non contractuelles Les spécifications sont données à titre indicatif ; elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

Z.A - 1 route de Galluis - 78940 La Queue-Lez-Yvelines

[contact@acelgenesys.fr](mailto:contact@acelgenesys.fr) <https://acelgenesys.fr/>